

Alsitherm +

Panneaux isolants rainurés en PSE blanc - pour les systèmes d'ITE alsecco en mode fixé mécanique

Domaines d'utilisation | Panneaux isolants blanc en PSE pour les systèmes d'ITE alsecco en fixé mécanique.

Propriétés

- bonne résistance thermique
- rainuré pour fixation avec rails
- certifié ACERMI

Caractéristiques Techniques

Conductivité thermique λ	0.038 W/(m/K)
Dimension	500 mm x 500 mm
Aspect / couleur	Blanc

Mise en œuvre

Travaux de préparation	Le support doit être propre et exempt d'algues et mousses. Si nécessaire, traiter au préalable avec Fungistad.
Application	<ul style="list-style-type: none"> - Fixer les rails horizontaux sur le support et glisser les panneaux dedans. Renforcer avec des raidisseurs ou des rails de maintien conformément au cahier du CSTB 3702. - harpage des panneaux d'isolant en angles sortants et rentrants - Intercaler les panneaux aux angles - Ne pas laisser de joint entre les panneaux - remplir les joints jusqu'à 5 mm entre plaques avec la mousse PU

Informations complémentaires

Conservation	Au sec à l'abri de l'humidité et du soleil.
Epaisseurs	Disponible en 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 cm