

Profikleber 1K

Colle pour modénatures



UTILISATION

Colle employée pour le collage des modénatures sur support solide.

PROPRIETES

Haut pouvoir collant
Hautement résistant
Prise rapide
Hydrophobe
Résistant aux intempéries

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Liant minéral avec adjuvants organiques
Densité	Env. 1,8 g/cm ³
Résistance à la traction	Modénatures Faceboard POR ou Faceboard EPS sur enduit de base armé env. 0,12 N/mm ²

MISE EN OEUVRE

Préparation du support	Le support doit être porteur, plan (DIN 18202 / 18203), propre, sec et exempt de tous résidus susceptibles de réduire l'adhérence.
Préparation du produit	25 kg de poudre (sac) ave env. 4,5 à 5 L d'eau Mélanger au mélangeur électrique. Après 5 minutes, mélanger à nouveau. Ne préparer que la quantité de produit pouvant être mise en œuvre en l'espace de 1h.
Application	Appliquer la colle sur le support, ainsi qu'au dos et sur les surfaces de coupe selon la méthode du double encollage. Avec taloche crantée de 8 mm.



Aligner les profilés modénatures sur les repères réalisés sur le support.
Poser et presser les modénatures sur le support. Si besoin, employer des fixations complémentaires (clous) durant la prise de la colle pour éviter toute chute des éléments modénatures.

Nettoyer le surplus de colle entre les joints de coupe à l'aide d'une brosse humide.
Enlever toute trace de colle présente sur les modénatures avant la prise définitive de la colle.

Remarque

Certains métaux (ex : zinc) peuvent être attaqués par l'alcalinité de la colle.
Protéger les surfaces en conséquence.

Consommation	Env.. 3,0 - 4,0 kg/m ² Déterminer la consommation exacte par une surface échantillon.
Conditions climatiques	Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit rester > +5°C. Ne pas travailler en plein soleil.
Séchage	Env. 24 h Le temps de séchage dépend des conditions climatiques lors de la mise en œuvre
Nettoyage des outils	A l'eau aussitôt après utilisation.

CONDITIONNEMENT

Couleur	Blanc naturel
Conditionnement	Sac de 25 kg

IN FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité du produit.
Transport	Marchandise non dangereuse