

# Flachverblander (Plaquettes de parement)

Revêtement de finition, d'aspect clinker, pour les systèmes de façade alsecco

<b>Domaines d'utilisation</b>	Finition décorative de façade, d'aspect similaire au clinker, pour les systèmes de façades alsecco basic.	
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fabriqué à la main, avec des matières premières de haute qualité</li> <li>■ Son épaisseur réduite (4-6 mm) fait qu'il est particulièrement adapté pour les systèmes d'ITE</li> <li>■ Résistant aux intempéries</li> </ul>	
<b>Caractéristiques techniques</b>	Épaisseur de couche d'air de diffusion équivalente	Valeur $s_d$ : env. 0,45 m selon la norme EN ISO 7783 (Plaquettes de parement sur mortier Klebepachtel AF - env. 7 mm)
<b>Étapes de mise en œuvre</b>	Travaux de préparation	<p>Sudiviser la façade à revêtir (au cordeau) par des repères de hauteur continus afin de fixer les étapes de la pose.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour un format „NF“ (format standard), une étape correspond à env. 33 cm de hauteur (4 hauteurs de plaquettes x 71 mm + 4 joints horizontaux de 12 mm).</li> <li>- Pour un format „DF“ (format étroit), une étape correspond à env. 32 cm de hauteur (5 hauteurs de plaquettes x 52 mm + 5 joints horizontaux de 12 mm).</li> </ul> <p>Lors de la subdivision, respecter les lignes fixes (p.ex. fenêtres, portes, briques sur chant, etc.)</p>
	Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le support doit être porteur, plan, propre, et exempt de tous résidus susceptibles de réduire l'adhérence.</li> </ul>
	Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliquer le Mortier colle Klebepachtel AF sur la couche d'armature finie, durcie, en une bande horizontale entre les repères de hauteur indiqués, à la lisseuse, puis peigner à l'horizontale avec une „Zahntraufel“ (lisseuse crantée - denture 4 x 6 mm).</li> <li>- N'encoller que la surface pouvant être revêtue de plaquettes avant la formation d'une peau.</li> <li>- Appliquer les „Flachverblander“ (Plaquettes de parement) alsecco en un mouvement de glissement, puis presser dans le lit de colle. Veiller à conserver l'écart nécessaire pour le joint et à obtenir un transfert saturé, pour éviter toute "zone creuse". Procéder à la pose du haut vers le bas, en commençant par les „Eckverblander“ (plaquettes d'angle).</li> <li>- Avec un pinceau plat de 10 mm, bien humidifié, passer uniformément sur la colle dans les joints. Au niveau des flancs des plaquettes, travailler de sorte que la jonction mortier / plaquette soit étanche.</li> <li>- Passer ensuite la surface à la balayette / à la brosse, afin d'éliminer tous résidus de mortier non adhérent.</li> <li>- Pour un format autre que celui mentionné au point "Produit", merci de consulter notre service technique pour une mise en œuvre spécifique.</li> </ul>

	Consommation	La consommation exacte dépend de la largeur des joints et de la pose.		
	Conditions climatiques	<p>Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit rester &gt; +5°C.</p> <p>Ne pas mettre en œuvre sur surface chauffée par le soleil, en cas de pluie ou de vent fort.</p>		
	Durée de séchage	Env. 24 à 72 heures, en fonction de la température et de l'humidité relative de l'air		
<b>Livraison</b>	Formats	„NF“ (Format standard):	H 71 x L 240 H 71 x B 115 x L 240 – Eckverblander 4/4 (plaquette d'angle 4/4) H 71 x B 115 x L 175 – Eckverblander 3/4 (plaquette d'angle 3/4)	
		„DF“ (Format étroit):	H 52 x L 240 H 52 x B 115 x L 240 – Eckverblander 4/4 (plaquette d'angle 4/4) H 52 x B 115 x L 175 – Eckverblander 3/4 (plaquette d'angle 3/4)	
	Conditionnement	Plaquette	pièces par carton	Surface revêtue par carton, en m <sup>2</sup>
		“NF” (Format standard)	144	Env. 3
		“DF” (Format étroit)	192	Env. 3
		Plaquette d'angle	pièces par carton	Hauteur d'angle revêtue par carton, en m *
		“NF” (Format standard)	36	3
		“DF” (Format étroit)	192	3
		* En fonction de la largeur de joints et de la mise en place		
	Couleur	<p>Altweiß (Blanc ancien) Antik Brandenburg Dithmarschen Friesland Juist Mecklenburg Oldenburg Rotbunt (Rouge coloré) Sandstein (Grès) Sylt Westerwald</p> <p>Les Plaquettes de parement alsecco Flachverblander sont des éléments fabriqués à la main, individuellement. Des nuances de teinte et de dimensions doivent donc être prises en compte.</p>		
<b>Informations</b>	Transport	Marchandise non dangereuse.		