

Multistone

Revêtement décoratif avec granulat coloré

Domaines d'utilisation | Revêtement décoratif pour façades et comme finition des systèmes d'ITE à base de PSE. Particulièrement recommandé pour le soubassement

Propriétés

- Haute résistance mécanique
- Résistant aux intempéries
- Facile à nettoyer
- Haute résistance mécanique
- très bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Facile et agréable d'application

Caractéristiques Techniques

Liant | Dispersion acrylique pure

Densité | env. 1.5

Epaisseur de couche d'air de diffusion équivalente | Valeur s_d : env. 0,35 m selon la norme EN ISO 7783
Classe V1 selon EN 1062

Perméabilité à l'eau Liquide | Classe W3 selon EN 1062

Mise en œuvre | Travaux de préparation | Protéger les appuis de fenêtre et les surfaces avoisinantes.

Supports appropriés | Béton, enduit ciment, Armatop AKS / Quattro / Carbon

Préparation du support | Tous les supports doivent être stable, plan, propre, sec et exempt de toute substance pouvant empêcher l'accrochage.

L'application d'une couche intermédiaire avec Haftgrund P, adaptée à la couleur de la finition, est obligatoire.

	Application	<p>Bien agiter le produit avant emploi.</p> <p>Déposer le produit avec une taloche inox sur le support et lisser dans un sens.</p> <p>Le travail sur des grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises. Traiter les surfaces d'une façade sans arrêt et frais dans frais avec un seul n° de lot.</p>
	Consommation	<p>env. 4.5 kg/m²</p> <p>Vérifier la consommation exacte sur le support à traiter.</p>
	Conditions climatiques	<p>Ne pas appliquer en dessous de +5°C pendant l'application et séchage. Ne pas appliquer au plein soleil, en cas de risque de pluie ou à un taux d'humidité très élevé. En cas de vent, le temps de prise est réduit.</p>
	Temps de séchage	<p>Environ 12 à 48 heures à 20°C et 50% HR. Le temps de séchage est plus long à température plus basse et humidité plus élevée.</p>
	Nettoyage des outils	<p>A l'eau immédiatement après utilisation.</p>
Livraison	Conditionnement	<p>25 kg en seau plastique</p>
	Teintes	<p>Selon nuancier Multistone.</p>
Informations complémentaires	Transport	<p>Produit non soumis à l'étiquetage</p>
	Conservation	<p>12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Bien refermer les récipients entamés</p>
	Consignes de sécurité	<p>La FDDS est disponible sur demande.</p>
	Destruction	<p>Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.</p>