

Haftgrund P

Primaire d'accrochage - Peinture de fond pigmentée, à liant résine synthétique, pour les crépis décoratifs

Domaines d'utilisation	Primaire destiné à ajuster la nuance de teinte et à améliorer l'accrochage de la finition de Crépi résine synthétique ou minéral Pour intérieur et extérieur	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Régule la capacité d'absorption ■ Perméable à la vapeur d'eau ■ Hydrofuge ■ Améliore l'accrochage ■ Améliore l'adhérence ■ Enduit déco consécutif ensuite plus facile à structurer ■ Surface rugueuse car chargée de quartz ■ Application optimale et économique de l'Enduit déco 	
Caractéristiques techniques	Liant	Dispersion de résine synthétique terpolymère
	Poids spécifique	Env. 1,7 g/cm ³
Etapes de mise en œuvre	Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> - Le support doit être porteur, plan, propre, et exempt de tous résidus susceptibles de réduire l'adhérence. - Traiter les supports à consolider avec l'Imprégnation Hydro (Hydro-Tiefgrund).
	Préparation	Prête à l'emploi Delution possible avec de l'eau, au maximum 20%
	Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> - Appliquer au rouleau, au pinceau ou par projection. - Pour une application régulière, utiliser un rouleau à poils courts. - Pour un crépi à structure ouverte, il est recommandé d'appliquer le Primaire d'accrochage teinté dans le même coloris que l'enduit structuré suivant.
	Consommation	Env. 200 à 250 ml/m ² Déterminer la consommation exacte par une surface échantillon sur site. Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les fiches techniques des produits utilisés et les normes et réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.
Conditions climatiques	Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit rester > +5°C.	

	Durée de séchage	Env. 2 à 6 heures En fonction de la température et de l'humidité relative de l'air
	Nettoyage des outils	A l'eau, aussitôt après utilisation
	Mise en œuvre mécanique	Demander notre fiche spéciale "Mise en œuvre mécanique"
Livraison	Conditionnement	Seau PP de 15 litres
	Couleur	Blanc naturel / de teinte équivalente à l'enduit suivant
Informations	Transport	Marchandise non dangereuse
	Tenue en stock	Minimum 1 an, au frais et à l'abri du gel, en emballage d'origine fermé
	Teneur en COV	Valeur limite (réglementation européenne) pour le produit (cat. A/h): 30 g/l (2010). Teneur du produit en COV: 20 g/l maximum
	Sécurité	Fiche de Données de Sécurité CE disponible sur simple demande.